

OZNAČENIE VO VÝKRESE	(O1)	
ROZMER V mm š x v	1150 x 1850	
SCHEMA		
POČ. KUSOV.	P 3	L 1
POPIS	PLASTOVÉ OKNO 1 DIELNE	
MATERIÁL	RÁM A KRIDLÓ Z PLASTOVÝCH PROFÍLOV, FARBA OBOUSTRANNÁ, PODĽA VÝBERU INVESTORA	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROUSKLO (4-16-4-16-4), U=0,7W/m <sup>2</sup> K	
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ KOVANIE, KLUČKA, FARBA OCEĽ	
PARAPET VNÚTORNÝ	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA KOMORKOVÁ, š=290mm	
PARAPET VONKAJŠÍ	HLINIKOVÁ PARAPETNÁ DOSKA S PODOMIETKOVOU KONCOVKOU, NÁSTREK SIVÝ, š=190mm,	
POZNÁMKA	- DODÁVATEĽ OKIEN A DVERÍ PRED VÝROBOU OVEŘÍ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU. - STYK RÁMU OKNA S OSTEŇIM VYPLNIŤ PUR PENOU - PRI MONTÁŽI POUŽIŤ Z EXT. PAROPRIEPUSŤNÚ FÓLIU A V INT. PAROTESNÚ FÓLIU - OBJEKT BUDE V BLIŽKEJ BUDÚCNOSTI ZATEPLENÝ ROZŠIROVACIE PROFILY POUŽIŤ - OKNÁ OSADIŤ MAX. 150mm OD VONKAJŠEJ HRANY	

OZNAČENIE VO VÝKRESE	(O2)	
ROZMER V mm š x v	590 x 590	
SCHEMA		
POČ. KUSOV.	4	
POPIS	PLASTOVÉ OKNO 1 DIELNE	
MATERIÁL	RÁM A KRIDLÓ Z PLAST. PROFÍLOV, FARBA OBOUSTR., PODĽA VÝBERU INVESTORA	
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROUSKLO (4-16-4-16-4), U=0,7W/m <sup>2</sup> K	
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ	
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ KOVANIE, KLUČKA, FARBA OCEĽ	
PARAPET VNÚTORNÝ	PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA KOMORKOVÁ, š=290mm	
PARAPET VONKAJŠÍ	HLINIKOVÁ PARAPETNÁ DOSKA S PODOMIETKOVOU KONCOVKOU, NÁSTREK SIVÝ, š=190mm,	
POZNÁMKA	- DODÁVATEĽ OKIEN A DVERÍ PRED VÝROBOU OVEŘÍ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU. - STYK RÁMU OKNA S OSTEŇIM VYPLNIŤ PUR PENOU - PRI MONTÁŽI POUŽIŤ Z EXT. PAROPRIEPUSŤNÚ FÓLIU A V INT. PAROTESNÚ FÓLIU - OBJEKT BUDE V BLIŽKEJ BUDÚCNOSTI ZATEPLENÝ POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY - OKNÁ OSADIŤ MAX. 150mm OD VONKAJŠEJ HRANY	